

U-DotBP-LR

転倒ます型雨量計

転倒ます雨量計とデータロガー、および特製ボックスをセットにした雨量計です。
操作も簡単で、特に、データコレクタ*を使用した場合、データ回収時に現地へパソコンを持参せずにデータの回収ができるなど、環境計測の様々な条件に適応します。



UIZ5061
(付属のデータロガー)

転倒ます雨量計 U-DotBP-LR

<構成>

型	式	U-DotBP-LR	
セ	受 感 部	転倒ます雨量計	
	気象庁型式証明	(気象庁検定証付き可)	
	感 度	1 転倒:0.5mm	
	出 力 信 号	リードスイッチによるメーク接点出力	
ン	精 度	20mm/h まで:±0.5mm 20mm/h 超過:3%以内	
	サ イ ズ	外形寸法	φ216×450 (mm)
		受水口径	φ200±0.6 (mm)
	重 量	約 2.4kg(ケーブル込み)	
	転倒ます材質	ポリカーボネイト	
センサカバー材質	ポリカーボネイト		
サ	セ ン サ 電 源	なし	
デ ー タ ロ ガ ー	デ ー タ ロ ガ ー	パルスロガー UIZ5061*	
	記 録 間 隔	1 秒~60 分:1 日(16 段階)	
	記 録 容 量	60,000 データ×1ch	
	ア ラ ー ム	あり	
特 製 ボ ク ス	デ ー タ ロ ガ ー 電 源	単 3 形アルカリ乾電池(LR06)×1 本 電池寿命) 記録間隔 10 秒以上で約 6 ヶ月(平均 5 パルス/秒以下)	
	サ イ ズ	約 160W×210H×100D (mm)	
	扉	片扉	
	材 質	樹脂製(防水・防塵)	
	付 属 品	ロガーフック、カギ	

<オプション>

データコレクタ*(USB 対応) 最大 60,000 データ×16 台分(瞬時値)のデータ収録、専用ソフト付き
通信アダプタ*(USB 対応) (現場で PC が必要となります。)
気象庁検定証付きの場合は、別途申し受けます。
写真以外のデータロガー収納ボックス*、架台等は、ご相談に応じます。

★ 詳細については別紙カタログをご覧ください。

株式会社 **ウイジン**

〒158-0097 東京都世田谷区用賀 2-12-14

TEL 03-3700-0531 FAX 03-3700-5434

info@uizin.co.jp http://www.uizin.co.jp/