

UIZ-PCM01N-LR

日射計

日射計センサとデータロガーを組み合わせた、日射計です。

操作も簡単で、特に、データコレクタ*を使用した場合、データ回収時に現地へパソコンを持参せずにデータの回収ができるなど、環境計測の様々な条件に適応します。



日射計 UIZ-PCM01N-LR



日射計センサ 拡大

〈構成〉

型 式	UIZ-PCM01N-LR		
セ ン サ	波 長 範 囲	300nm~2800nm	
	感 度	7mV/(kW・m ²)	
	応 答 速 度	約 16 秒以内(95%)	
	精 度	約±3%	
	サイズ	外形寸法	Φ80×57 (mm)
		計 測 部	本体約 200g、ケーブル約 500g(取付アームを除く)
		ケーブル長	標準 10m
センサ電源	なし		
デー タ ロ ガ ー	データロガー	電圧ロガー UIZ5041*	
	記録間隔	1 秒~60 分(15 段階)	
	記録容量	60,000 データ×1ch(瞬時値)	
	データロガー電源	単 3 形アルカリ乾電池(LR6)×1 本 電池寿命) 省電力モード有効、記録間隔 1 分以上で約 2 年	
特 製 ボ ッ ク ス	サイズ	約 160W×210H×100D (mm)	
	扉	片扉	
	材 質	樹脂製(防水・防塵)	
	付 属 品	ロガーフック、カギ	
取 付	長 さ	全長 710mm、ベース 135W×100H(mm)	
	重 さ	約 1kg	
	材 質	ステンレス	

〈オプション〉

データコレクタ*(USB 対応)

最大 60,000 データ×16 台分(瞬時値)のデータ収録、専用ソフト付き

通信アダプタ*(USB 対応)

(現場で PC が必要となります。)

株式会社 **ウイジン**

〒158-0097 東京都世田谷区用賀 2-12-14

TEL 03-3700-0531 FAX 03-3700-5434

info@uizin.co.jp <http://www.uizin.co.jp/>